Multimètre 5 en 1 (Volt courant DC-AC - T° - H° - Lux - dB)

Référence: 005720

Description :

Multimètre 5 en 1 Sécurité : classe II Tous nos multimètres sont livrés avec cordon et coque de protection. Tension DC 0,4V / 4V / 40V /400V / 600V ± 0,7% Tension AC 4V / 40V /400V / 600V ± 0,8% Courant DC 40 mA / 400mA ± 1,2 % 10A ± 2 % Courant AC 40 mA / 400mA ± 1,5 % 10A ± 3 % Résistance 400 / 4K /40k /400K / 4Mk? ± 1,2% 40M? 2% Montant éco-participation DEEE : 0.12€

En savoir plus

Température -20 à 400°C ±3 % (0,1°C) 400 à 1000 °C ±3 % (1°C) Capacimètre 4 nF/ 40 nF/ 400 nF/ 4 ?F/ 40 ?F/200 ?F ± 3% Fréquence 10 / 100 / 1k /10k /100k Hz ± 2% Rapport cyclique 0,1% à 99,9% ± 3% Humidité 30% à 95% RH ± 5 % Lumière 4000 à 40 000 Lux ± 5 % Son 35 à 100dB ± 4 Fonction Mode automatique des gammes / Hold / continuité buzzer / Auto off / Caractère 14mm Rétro éclairage oui Affichage max. 3999 Sécurité ICE101 CAT II 1000V Dimensions 160 x 230 x 65 mm Poids 360 g Pile 6F22 9V

.WILMART . 19 Chemin des Blatiers 62820 LIBERCOURT. Téléphone: +33 (0)3.21.79.74.74. Fax: +33 (0)3.21.79.74.79