

Pince ampèremétrique de grande précision courant AC DC

Référence: 005773

Description :

Mode automatique des gammes de mesure. Grande précision.
Ouverture 42 mm. Tension DC 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V $\pm$ (0,8% + 5) Tension AC 4V / 40V / 400V / 700V $\pm$ (1,2 % + 5)
Courant DC 400A / 1000 A $\pm$ (3,0 % + 5) Courant AC 400A / 1000 A $\pm$ (3,0 % + 8) Résistance 400 / 4K / 40K / 400K / 4M / 40M $\pm$ (1,0 % + 5) Température 40 à 750 °C $\pm$ (1% + 3) sonde 0054 60



En savoir plus

Montant éco-participation DEEE : 0.12€ Capacimètre 4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F $\pm$ (4%+10) Fréquence 10 / 100 / 1 K / 10K / 100K / 200K Hz $\pm$ (0,1 % + 1) Hz Fonction Hold / mesure relative / Test diode / Continuité buzzer / Arrêt auto Affichage max. 3999 Sécurité CAT II 1000V CAT III 600V Dimensions 225 x 86 x 32 mm Poids 330 g Equipement coffret étui Pile 3 x AAA