

Multimètre 3 en 1 avec mode automatique des gammes de mesure



Référence: 005732

Description :

Sécurité : classe II Nouveau boîtier bi-matière ergonomique Tous nos multimètres sont livrés avec cordon et coque de protection.
Tension DC 100mV / 4V / 40V / 400V / 1000V $\pm 1\%$ +3 Tension AC 4V / 40V / 400V / 750V $\pm 1,2\%$ +3 Courant DC 4 mA / 400mA / 10A $\pm 2\%$ + 8 Courant AC 4 mA / 400mA / 10A $\pm 3\%$ + 8 Résistance 400 / 4K / 40k / 400K / 4Mk / 40M? $\pm 2\%$ + 5 Température -20°C à 1000 °C $\pm 1\%$ +3°C

En savoir plus

Montant éco-participation DEEE : 0.12€ Capacimètre 4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 ?F / 40 ?F / 200 ?F $\pm 5\%$ + 5 Fréquence 10HZ à 200 KHZ $\pm 0,1\%$ + 1 Fonction Mode automatique des gammes / Alarme visuelle de mauvais branchement Hold / continuité buzzer / Auto off / Test diode / Mémoire valeur Max, Min Détection V AC sans contact Rétro éclairage oui Affichage max. 2999 Sécurité CAT II 1000V Dimensions 10 x 186 x 45 mm Poids 220 g Pile AAA 1,5 V