

## Pince ampèremétrique de grande précision courant AC DC



Référence: 005773

### Description :

Mode automatique des gammes de mesure. Grande précision.  
 Ouverture 42 mm. Tension DC 400mV / 4V / 40V /400V / 1000V  $\pm$  (0,8% + 5) Tension AC 4V / 40V /400V / 700V  $\pm$  (1,2 % +5)  
 Courant DC 400A / 1000 A  $\pm$  (3,0 % +5) Courant AC 400A / 1000 A  $\pm$  (3,0 % + 8) Résistance 400 / 4K / 40K / 400K / 4M / 40M ?  $\pm$  ( 1,0 % +5 ) Température 40 à 750 °C  $\pm$  (1% + 3) sonde 0054 60

## En savoir plus

Montant éco-participation DEEE : 0.12€ Capacimètre 4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 ?F / 40 ?F  $\pm$  (4%+10 )Fréquence 10 / 100 / 1 K / 10K / 100K / 200K Hz  $\pm$  ( 0,1 % + 1 ) Hz Fonction Hold / mesure relative / Test diode / Continuité buzzer / Arrêt auto Affichage max. 3999 Sécurité CAT II 1000V CAT III 600V Dimensions 225 x 86 x 32 mm Poids 330 g Equipement coffret étui Pile 3 x AAA